

Терморегуляторы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>



Терморегулятор COMFORT Rehau

Терморегулятор COMFORT Rehau

Артикул: 12274931100

Со светодиодной индикацией, с функцией таймера.

Для систем напольного обогрева

Цвет: белый.

Выносной датчик температуры в комплекте.



Терморегулятор Nea H 230 B. Rehau

Терморегулятор Nea H 230 B. Rehau

Артикул: 13362301001

Предназначен для режима обогрева. Плоский корпус крепится к распаянной коробке, расположенной под штукатуркой или непосредственно на стене. Корпус - белый, дисплей с подсветкой с четким указанием статуса ясными символами. Управление производится при помощи 2-х кнопок и их комбинации с точностью настройки заданной температуры в 0,5 градуса. Широкий диапазон заданного значения температуры. Отображение текущей температуры. Установка режима с пониженной температурой возможна через внешний цифровой таймер Nea. Функция защиты от замерзания и защиты клапана. Возможно управление максимум 5 сервоприводами.

Выбор различных режимов работы: автоматический, нормальный, пониженный и дополнительный «ВЫКЛ.». Возможна блокировка клавиш.

Цвет: спереди корпус белого цвета (RAL 9016), сзади - серый антрацит (RAL 7016).

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea H 230 B, номер артикула 13392301001.

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea H 24 B, номер артикула 13390241001.



Терморегулятор Nea HCT 230 B. Rehau

Терморегулятор Nea НСТ 230 В. Rehau

Артикул: 13382301001

Аналогичен терморегулятору Nea Н, однако дополнительно имеет следующие функции:

- предназначен для режимов обогрева и охлаждения;
- управление режимом нагрева / охлаждения вручную или извне;
- можно подключить выносные датчики Nea в виде опции;
- можно включить режим пониженной температуры путём использования программы внутреннего или внешнего цифрового таймера Nea;
- могут быть настроены до 3-х режимов в сутки;
- дополнительно к этому можно включить режим «вечеринка/отдых», а также включить режим присутствия;
- индикация времени и дня недели.

Цвет: спереди корпус белого цвета (RAL 9016), сзади серый антрацит (RAL 7016).

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой NEA HC 230 В, номер артикула 13402301001, а также с дистанционным датчиком Nea 230 В, номер артикула 12179051001.

Вариант на 24 В может использоваться с клеммной колодкой NEA HC 24 В, номер артикула 13400241001, а также с дистанционными датчиком Nea, номер артикула 12179051001 или 12144511001.



Терморегулятор Nea HT 230 В Rehau

Артикул: 13372301001

Аналогичен терморегулятору Nea Н, однако дополнительно имеет следующие функции:

- включение режима пониженной температуры путём использования программы внутреннего или внешнего цифрового таймера Nea;
- могут быть настроены до 3-х режимов в сутки;
- дополнительно к этому, можно активировать режим «вечеринка/отдых», а также включить режим присутствия;
- индикация времени и дня недели.

Цвет: спереди корпус белого цвета (RAL 9016), сзади - серый антрацит (RAL 7016).

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea Н 230 В, номер артикула 13392301001.

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea Н 24 В, номер артикула 13390241001.



Терморегулятор Nea HT 24 В Rehau

Артикул: 13370241001

Аналогичен терморегулятору Nea Н, однако дополнительно имеет следующие функции:

- включение режима пониженной температуры путём использования программы внутреннего или внешнего цифрового таймера Nea;
- могут быть настроены до 3-х режимов в сутки;

- дополнительно к этому, можно активировать режим «вечеринка/отдых», а также включить режим присутствия;

- индикация времени и дня недели.

Цвет: спереди корпус белого цвета (RAL 9016), сзади - серый антрацит (RAL 7016).

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea H 230 В, номер артикула 13392301001.

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea H 24 В, номер артикула 13390241001.



Терморегулятор Nea Smart R D с дисплеем, Rehau

Артикул: 13152681001

Беспроводной терморегулятор с дисплеем для подключения к клеммной колодке Nea Smart R 230В.

Большой, интуитивно понятный ЖК-дисплей (60 мм x 40 мм) из пластика, устойчивого к возникновению царапин.

Подходит для монтажа на стене, либо в подрозетнике.

Пределы установки температуры 5 ... 30°C.

Питание: 2x LR03.

Тип батареи: AAA (микро) щелочная батарея, срок жизни батареи: >2 лет.

Степень защиты: IP20, класс защиты: III.

Цвет: ярко-белый (примерно RAL9010).

Частота передатчика: 868 МГц.

Размеры: В x Г x Д: 86,0 x 25,5 x 86,0 мм.

Возможность подключения внешнего датчика Nea Smart для измерения температуры пола.



Терморегулятор беспроводной Rehau NEA SMART 2.0 HBW встроенные датчики температуры и влажности

NEA SMART 2.0 комнатный терморегулятор с датчиками температуры и влажности

- Контроль комнатной температуры в системах обогрева/охлаждения;
- Беспроводное подключение;
- Встроенные датчики температуры и влажности;
- Управление системой обогрева и охлаждения;
- Возможна установка непосредственно на стену или подрозетник;
- Матричный LED дисплей;
- Индикация заданного значения комнатной температуры и режима работы;
- Простое управление с помощью центральной кнопки и двух сенсорных панелей;
- Дальность радиосвязи: 25 м в здании;
- Электропитание: 2 x LR03;

- Тип элементов питания: AAA щелочные батарейки;
- Срок службы элементов питания ~2 года;
- Радиочастота: 869 МГц;
- Степень защиты: IP20;
- Класс защиты: III;
- Размеры (Ш×В×Г, мм): 86×86×21;
- Возможно подключение выносного датчика температуры;
- Поставляется в картонной упаковке;
- Цвет белый (RAL 9003).



Терморегулятор беспроводной Pechu NEA SMART 2.0 HRB встроенные датчики температуры и влажности

NEA SMART 2.0 комнатный терморегулятор с датчиками температуры и влажности

- Контроль комнатной температуры в системах обогрева/охлаждения;
- Беспроводное подключение;
- Встроенные датчики температуры и влажности;
- Управление системой обогрева и охлаждения;
- Возможна установка непосредственно на стену или подрозетник;
- Матричный LED дисплей;
- Индикация заданного значения комнатной температуры и режима работы;
- Простое управление с помощью центральной кнопки и двух сенсорных панелей;
- Дальность радиосвязи: 25 м в здании;
- Электропитание: 2 x LR03;
- Тип элементов питания: AAA щелочные батарейки;
- Срок службы элементов питания ~2 года;
- Радиочастота: 869 МГц;
- Степень защиты: IP20;
- Класс защиты: III;
- Размеры (Ш×В×Г, мм): 86×86×21;
- Возможно подключение выносного датчика температуры;
- Поставляется в картонной упаковке;
- Цвет белый (RAL 9003).



Терморегулятор беспроводной Rehau NEA SMART 2.0 TRW встроенный датчик температуры белый

- Артикул Rehau 13280101003
- Габариты (ВхШхГ) 86x86x21
- Область применения Отопление, Кондиционирование
- Тип связи Беспроводная
- Цвет Белый
- Электропитание, В 3
- Серия RAUTHERM S
- Тип средства автоматизации Термостат
- Степень защиты IP20



Терморегулятор E на 230 В (подключение 12 сервоприводов) Rehau

Терморегулятор E на 230 В (подключение 12 сервоприводов) Rehau
Артикул: 12390231002

Для регулирования и контроля за температурой в закрытых, сухих помещениях. Подходит для всех видов отопления до макс. 4 К/ч. Встроенная функция сужения температурного диапазона. Понижение температуры с помощью таймера или переключателя.

Заданная температура: 5-30° С.

Рабочее напряжение: 230 В. Суперплоское исполнение с толщиной всего 13,9 мм.

Цвет: белоснежный.

Вид поставки: в картонной коробке.



Терморегулятор проводной Rehau NEA H

Предназначен для режима обогрева

- Плоский корпус крепится к распаянной коробке, расположенной под штукатуркой или непосредственно на стене;
- Корпус - белый, дисплей с подсветкой с четким указанием статуса ясными символами;
- Управление производится при помощи 2-х кнопок и их комбинации с точностью настройки заданной температуры в 0,5 градуса;

- Широкий диапазон заданного значения температуры;
- Отображение текущей температуры;
- Установка режима с пониженной температурой возможна через внешний цифровой таймер Nea;
- Функция защиты от замерзания и защиты клапана;
- Возможно управление максимум 5 сервоприводами;
- Выбор различных режимов работы: автоматический, нормальный, пониженный и дополнительный «ВЫКЛ.»;
- Возможна блокировка клавиш;
- Цвет: спереди корпус белого цвета (RAL 9016), сзади - серый антрацит (RAL 7016);
- Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea H 230 В, номер артикула 13422301001;
- Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой Nea H 24 В, номер артикула 13420241001.



Терморегулятор проводной Rehau NEA SMART 2.0 HBV встроенные датчики температуры и влажности

NEA SMART 2.0 комнатный терморегулятор с датчиками температуры и влажности
 Контроль комнатной температуры в системах обогрева/кондиционирования; Проводное подключение; Встроенный датчик температуры и влажности; Управление системой обогрева и охлаждения; Возможно установка непосредственно на стену или подрозетник; Матричный LED дисплей; Светодиодная окантовка корпуса; Индикация заданного значения комнатной температуры и режима работы; Простое управление с помощью центральной кнопки и двух сенсорных панелей; Электропитание: по 2-х проводной линии связи, с защитой от переплюсовки; Степень защиты: IP20; Класс защиты: III; Размеры (ШxВxГ), мм: 86x86x21; Возможно подключение выносного датчика температуры; Поставляется в картонной упаковке; Цвет чёрный (RAL 9001).



Терморегулятор проводной Rehau NEA SMART 2.0 HBW встроенные датчики температуры и влажности

- Артикул Rehau 13280041003
- Габариты (ВxШxГ) 86x86x21
- Область применения Отопление, Кондиционирование

- Тип связи Проводная
- Цвет Белый
- Электропитание, В 24
- Серия RAUTHERM S
- Тип средства автоматизации Термостат
- Степень защиты IP20



Терморегулятор проводной Rehau NEA SMART 2.0 TBW встроенный датчик температуры

- Встроенный датчик температуры;
- Управление системами обогрева и охлаждения;
- Возможна установка непосредственно на стену или подрозетник;
- Матричный LED дисплей;
- Светодиодная окантовка корпуса;
- Индикация комнатной температуры, заданного значения и режима работы;
- Простое управление с помощью центральной кнопки и двух сенсорных панелей;
- Электропитание: по 2-х проводной линии связи, с защитой от смены полюсов;
- Степень защиты: IP20;
- Класс защиты: III;
- Размеры (Ш x В x Г): 86 x 86 x 21 мм;
- Возможно подключение выносного датчика температуры;
- Поставляется в картонной упаковке;
- Цвет белый (RAL 9003).



Терморегулятор Rehau OPTIMA для электрического тёплого пола

С цифровым дисплеем, многофункциональный, программируемый. Для систем напольного обогрева, отопления. Цвет: белый. Выносной датчик температуры в комплекте.

Артикул Rehau12029231100



Терморегулятор Nea НСТ 24 В Rehau

Артикул: 13380241001

Аналогичен терморегулятору Nea Н, однако дополнительно имеет следующие функции:

- предназначен для режимов обогрева и охлаждения;
- управление режимом нагрева / охлаждения вручную или извне;
- можно подключить выносные датчики Nea в виде опции;
- можно включить режим пониженной температуры путём использования программы внутреннего или внешнего цифрового таймера Nea;
- могут быть настроены до 3-х режимов в сутки;
- дополнительно к этому можно включить режим «вечеринка/отдых», а также включить режим присутствия;
- индикация времени и дня недели.

Цвет: спереди корпус белого цвета (RAL 9016), сзади серый антрацит (RAL 7016).

Вариант на 230 В может использоваться с клеммной колодкой NEA НС 230 В, номер артикула 13402301001, а также с дистанционным датчиком Nea 230 В, номер артикула 12179051001.

Вариант на 24 В может использоваться с клеммной колодкой NEA НС 24 В, номер артикула 13400241001, а также с дистанционными датчиком Nea, номер артикула 12179051001 или 12144511001.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>