

Фитинги для труб РЕ-Х, РЕ-РТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 16-G 1/2" MX](#)

Предназначен для перехода с труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK на резьбовое соединение. Переходник имеет плоское уплотнение с накидной гайкой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионноустойчивый, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.

- **Артикул Rehau** 11096721001
- **Код.**79791
- **Вес (нетто), кг**0.054
- **Вид фитинга**Муфта
- **Диаметр подключения**1/2"
- **Диаметр соединения, мм**16
- **Материал**Латунь
- **Наличие американки**Да
- **Область применения**Водоснабжение, Отопление
- **Страна бренда**Германия
- **Тип резьбы**Внутренняя
- **Тип соединения**Резьбовое/аксиальное
- **Серия**RAUTITAN



[Муфта переходная Rehau Rehau RAUTITAN platinum 20-16 мм](#)

ОПИСАНИЕ:

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления.

с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.

Вес: 0,247 кг.

Диаметр: 25 мм.

Для труб диаметром: 25, 40 мм.



[Резьбозажимное соединение REHAU RAUTITAN flex/pink 16x2,2](#)

Резьбовое соединение для непосредственного подсоединения труб Rautitan flex к блоку шаровых кранов REHAU, к распределительному коллектору REHAU, либо к запорной арматуре с евроконусом G3/4.

- **Артикул Rehau**12663521003
- **Код**.54248
- **Вид фитинга**Резьбозажимной
- **Диаметр подключения**3/4"
- **Диаметр соединения, мм**16
- **Материал**Латунь
- **Область применения**Для труб PE-X
- **Тип соединения**Резьбозажимное



[Угольник-переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 32-Rp 3/4 RX](#)

Угольник-переходник RAUTITAN RX с наружной резьбой

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Угольник настенный Rehaу RAUTITAN с внутр. резьбой 16-Rp 1/2" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с внутренней резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.

- **Артикул Rehaу**11096631001
- **Код.**79805
- **Вес (нетто), кг**0.117
- **Вид фитинга**Водорозетка
- **Диаметр подключения**1/2"
- **Диаметр соединения, мм**16
- **Материал**Латунь
- **Область применения**Водоснабжение, Отопление
- **Страна бренда**Германия
- **Тип резьбы**Внутренняя
- **Тип соединения**Резьбовое/аксиальное

- **Серия RAUTITAN**



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 16-20-16 мм RX+ с увеличенным боковым проходом](#)

ОПИСАНИЕ:

Данный тройник используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Муфта переходная Rehau Rehau RAUTITAN platinum 25-16 мм](#)

ОПИСАНИЕ:

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления.

с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 25-16-16 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

- **Вид фитинга**Тройник
- **Диаметр соединения, мм**16, 25
- **Материал**Полифенилсульфон
- **Область применения**Для труб PE-X
- **Тип соединения**Аксиальное (гильза)



[Тройник с уменьшенным торцевым проходом REHAU RAUTITAN 25-25-16 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN platinum 32-25 мм](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 25-20-16 PX](#)

ОПИСАНИЕ:

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.

Вес: 0,247 кг.

Диаметр: 25 мм.

Для труб диаметром: 25, 40 мм.



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Т-образная RAUTITAN 20/500 REHAU](#)

Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора, Т-образная 20/250
Артикул: 12663021001

Используется для подключения радиаторов с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex в одно- и двухтрубных системах. Подходит для вариантов подключения от стен и пола, с разной длиной трубок. Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки.

При подключении Г-образных трубок к радиаторам с помощью резьбозажимных соединений (к ним относятся резьбозажимные соединения REHAU) их концы следует развальцовывать с помощью расширительной насадки REHAU для трубок из нержавеющей стали (арт. 12687641001).

Материал труб: нержавеющая сталь 15 x 1,0 мм в соответствии с DIN EN 10088.

Материал соединительного фиттинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.



[Переходник Rehaу RAUTITAN 16-Rp 1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

ОПИСАНИЕ:

Rehaу 16-Rp 1/2 RX+ используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал RX: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Т-образная RAUTITAN 16/500 REHAU](#)

Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора, Т-образная 16/250
Артикул: 12662821001

Используется для подключения радиаторов с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex в одно- и двухтрубных системах. Подходит для вариантов подключения от стен и пола, с разной длиной трубок. Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки.

При подключении Г-образных трубок к радиаторам с помощью резьбозажимных соединений (к ним относятся резьбозажимные соединения REHAU) их концы следует развальцовывать с помощью расширительной насадки REHAU для трубок из нержавеющей стали (арт. 12687641001).

Материал труб: нержавеющая сталь 15 x 1,0 мм в соответствии с DIN EN 10088.

Материал соединительного фиттинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 25-16-20 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTITAN 25 PX](#)

Муфта REHAU используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Оснащены специальными центрирующими выступами.



[Тройник с увеличенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 16-25-16 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Угольник REHAU RAUTITAN 90°, 20 PX](#)

Отвод Rehau для труб из сшитого полиэтилена предназначен для устройства надежного поворота трубопровода на 45 градусов. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Переходник Rehau с внутренней резьбой 20-Rp3/4](#)

Переходник с внутренней резьбой. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Т-образная RAUTITAN 16/1000 REHAU](#)

рубка из нержавеющей стали для подключения радиатора, Т-образная 16/500
Артикул: 12408511001

Используется для подключения радиаторов с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex в одно- и двухтрубных системах. Подходит для вариантов подключения от стен и пола, с разной длиной трубок. Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки.

При подключении Г-образных трубок к радиаторам с помощью резьбозажимных соединений (к ним относятся резьбозажимные соединения REHAU) их концы следует развальцовывать с помощью расширительной насадки REHAU для трубок из нержавеющей стали (арт.

12687641001).

Материал труб: нержавеющая сталь 15 x 1,0 мм в соответствии с DIN EN 10088.

Материал соединительного фиттинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 20 мм R 3/4" RX+ с наружной резьбой](#)

ОПИСАНИЕ:

Водорозетка, (называемая еще, как настенный угольник, с наружной резьбой), устанавливается на кронштейнах из программы Rehau.

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Переходник Rehau RAUTITAN 25-G 3/4" RX+ с накидной гайкой](#)

ОПИСАНИЕ:

Rehau 25-G 3/4 RX+ используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал RX: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 20 мм Rp 1/2" RX+ с длинным патрубком и внутренней резьбой](#)

ОПИСАНИЕ:

Водорозетка, (называемая еще, как настенный угольник, с длинным патрубком и внутренней резьбой), устанавливается на кронштейнах из программы Rehau и имеет короткий нарезной патрубок.

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 32-16-32 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Т-образная RAUTITAN 20/1000 REHAU](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 25-25-16 мм с уменьшенным торцевым проходом](#)

рубка из нержавеющей стали для подключения радиатора, Т-образная 20/500
Артикул: 12408611001

Используется для подключения радиаторов с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex в одно- и двухтрубных системах. Подходит для вариантов подключения от стен и пола, с разной длиной трубок. Для подключения 1 радиатора требуется 2 трубки.

При подключении Г-образных трубок к радиаторам с помощью резьбозажимных соединений (к ним относятся резьбозажимные соединения REHAU) их концы следует развальцовывать с помощью расширительной насадки REHAU для трубок из нержавеющей стали (арт. 12687641001).

Материал труб: нержавеющая сталь 15 x 1,0 мм в соответствии с DIN EN 10088.

Материал соединительного фиттинга: нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN 10088.



[Тройник с уменьшенным торцевым проходом REHAU RAUTITAN 32-32-20 PX](#)

Тройник Rehau RAUTITAN PLATINUM используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Тройник с увеличенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 20-25-20 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 32-20-32 мм RX+ с уменьшенным боковым проходом](#)

- Вид фитингаТройник
- Диаметр соединения, мм20, 25
- МатериалПолифенилсульфон
- Область примененияДля труб РЕ-Х
- Тип соединенияАксиальное (гильза)



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 32-25-20 PX](#)

- Вид фитингаТройник
- Диаметр соединения, мм20, 25, 32
- МатериалПолифенилсульфон
- Область примененияДля труб РЕ-Х
- Тип соединенияАксиальное (гильза)



[Переходник Rehau RAUTITAN 20-Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

- Вес (нетто), кг0.067
- Вид фитингаПереходник
- Диаметр подключения3/4"

- **Диаметр соединения, мм**20
- **Материал**Бронза
- **Область применения**Для труб РЕ-Х
- **Страна бренда**Германия
- **Страна производства**Германия
- **Тип резьбы**Внутренняя
- **Тип соединения**Резьбовое/аксиальное
- **Серия**RAUTITAN



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 20 мм Rp 1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

ОПИСАНИЕ:

Водорозетка, (называемая еще, как настенный угольник с внутренней резьбой), устанавливается на кронштейнах из программы Rehau и имеет короткий нарезной патрубок.

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Переходник Rehau RAUTITAN 25x3,5-R 1/2" RX+ с наружной резьбой](#)

- **Вид фитинга**Переходник

- **Диаметр подключения**1/2"
- **Диаметр соединения, мм**25
- **Материал**Бронза
- **Область применения**Для труб РЕ-Х
- **Страна бренда**Германия
- **Страна производства**Германия
- **Тип резьбы**Наружная
- **Тип соединения**Резьбовое/аксиальное
- **Серия**RAUTITAN



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 16 мм G 1/2" RX+ с накидной гайкой и внутренней резьбой](#)

ОПИСАНИЕ:

Угольник Rehau RAUTITAN DN 16 мм G 1/2" RX+ с накидной гайкой и внутренней резьбой используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.

Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет: гладкая бронза.



[Угольник настенный Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 16-R 1/2" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет

короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Муфта равнопроходная Rehau RAUTITAN PLATINUM RX 32 бронзовая](#)

Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.

Материал:

- бронза в соответствии с DIN EN 1982.

Цвет:

- гладкая бронза.



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN SX с HP 16x2.2-R1/2" из нерж. Стали](#)

Переходник с водопроводных труб REHAU RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex на резьбовые фасонные части из нержавеющей стали.

Материал:

- нержавеющая сталь 1.4404/1.4571.



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 32-20-20 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Муфта переходная Rehau аксиальное/евроконус 16xG3/4" MX](#)

- **Вес (нетто), кг**0.095
- **Вид фитинга**Переходник
- **Диаметр подключения**3/4"
- **Диаметр соединения, мм**16
- **Материал**Латунь никелированная
- **Наличие американки**Да
- **Область применения**Для труб PE-X, Отопление
- **Страна бренда**Германия
- **Тип резьбы**Внутренняя
- **Тип соединения**Резьбозажимное/аксиальное



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 16-G 3/4" MX](#)

Предназначен для перехода с труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK на резьбовое соединение. Переходник имеет плоское уплотнение с накидной гайкой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 32-20-25 PX](#)

- **Вид фитинга**Тройник

- **Диаметр соединения, мм**20, 25, 32
- **Материал**Полифенилсульфон
- **Область применения**Для труб PE-X
- **Тип соединения**Аксиальное (гильза)



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 25-16-16 мм с уменьшенным боковым и торцевым проходами](#)

Предназначен для перехода с труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK на резьбовое соединение. Переходник имеет наружную резьбу. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Тройник с уменьшенным торцевым проходом REHAU RAUTITAN 25-25-20 PX](#)

Тройник переходной предназначен для устройства ответвления трубопровода на меньший диаметр. Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex.



[Тройник равнопроходный Rehau RAUTITAN platinum 16 мм](#)

- **Вид фитинга**Тройник
- **Диаметр соединения, мм**16
- **Материал**Бронза

- **Область применения**Для труб PE-X
- **Страна бренда**Германия
- **Страна производства**Германия
- **Тип соединения**Аксиальное (гильза)
- **Серия**RAUTITAN



[Тройник равнопроходной Rehau RAUTITAN PLATINUM RX 32 бронзовый](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil PLATINUM.



[Переходник Rehau RAUTITAN 25-Rp 1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с увеличенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 20-25-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 16 мм Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 32-Rp 1" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным торцевым проходом REHAU RAUTITAN 20-20-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 25-20-20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник 90о Rehau RAUTITAN platinum RX+ DN 16 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 25x3,5-R 3/4" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 32-Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник REHAU RAUTITAN 90°, 25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник REHAU RAUTITAN 45°, 20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления

[Надвижная гильза REHAU RAUTHERM S 14x1.5](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 32-25-32 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN Ø40x1¼" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления

[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Т-образная RAUTITAN 20/250 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта равнопроходная Rehau RAUTITAN platinum 16 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник переходный Rehau RAUTITAN RX с ВР на боков. проходе 25-R3/4"-25 бронзовый](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный Rehau RAUTITAN platinum 20 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-Rp 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный REHAU RAUTITAN 25-25-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта равнопроходная Rehau RAUTITAN platinum 25 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник настенный с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 16-Rp 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTITAN 25-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN 32-16-25 мм RX+ с повышенным сопротивлением на проходе](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 20-20-16 мм с уменьшенным торцевым проходом](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 25-16-20 мм с уменьшенным боковым и торцевым проходами](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления

[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Т-образная RAUTITAN 16/250 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 25-G 1" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN RX 25-G 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 25-20-20 мм с уменьшенным торцевым проходом](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с внутренней резьбой на боковом проходе Rehau RAUTITAN 3/4"x25мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 32-20-32 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN Ø40x1 1/4" RX+](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 25-G 1" RX+ с накидной гайкой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 32-R 3/4" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-Rp 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник настенный с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-Rp 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN RX с HP 20-R1/2" бронзовая](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN 20-G 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 20 мм Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник настенный с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN 20-Rp 3/4"](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN platinum 25-20 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 32-R 1" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный Rehau RAUTITAN platinum 32 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 20 мм G 1/2" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 16-R 1/2" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 32-R 1 1/4" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с увеличенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 16-20-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник переходный Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 20-Rp 3/4" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник переходный Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 20-R 3/4" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник-переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-Rp 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 20-Rp 3/4" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта равнопроходная Rehau RAUTITAN platinum 32 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTITAN 20-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 25-Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 32-G 1" RX+ с накидной гайкой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN 32x4,4-Rp 3/4"-32 RX+ с внутренней резьбой на боковом Проходе](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник 90o Rehau RAUTITAN platinum RX+ DN 20 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 20 мм Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTHERM S 17x2,0-14x1,5](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с накладной гайкой 25-G 3/4\" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTITAN 25-20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTITAN 32-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTITAN 32 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Надвижная гильза REHAU RAUTHERM S 20x2.0](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN 16-R 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN 32-R 1 1/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение REHAU RAUTITAN flex/pink 20x2,8](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник переходный Рехау RAUTHERM S 17×2,0-14×1,5-17×2,0](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный REHAU RAUTITAN 32-32-32 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с увеличенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 25-32-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 32-25-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 25-20-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным торцевым проходом REHAU RAUTITAN 32-32-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 20 мм Rp 1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 25-Rp 1" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 20-G 3/4" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления

[Надвижная гильза Rehau 25x2,3 оцинкованная латунь](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN 25-Rp 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение для подключение трубы REHAU RAUTHERM S 20x2 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 25-16-25 мм RX+ с уменьшенным боковым проходом](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный Rehau RAUTITAN platinum 25 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходом REHAU RAUTITAN PX 40-32-32 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный REHAU RAUTITAN 40-40-40 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым и торцевым проходами REHAU RAUTITAN 20-16-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Г-образная RAUTITAN 20/1000 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Угольник-переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-Rp 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[SL-Гильза подвижная 16 MX REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[SL-комплект двух левых концевых С-образных трубок с гильзами 16-12x1.0 для подключения радиаторов REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[SL-комплект двух правых концевых С-образных трубок с гильзами 16-12x1.0 для подключения радиаторов REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[SL-комплект телескопических угловых резьбозажимных соединений 12x1.0-R1/2" REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[SL-тройник равнопроходный 16-16-16 MX с гильзами REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[SL-угольник с гильзами 16/90° REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN 16-Rp 1/2"-16 RX+](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN 16/16-Rp 1/2" RX+](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN 20-Rp 1/2"-20 RX+](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN 20/20-Rp 1/2" RX+](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 16 мм R 1/2" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 16 мм Rp 1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 16 мм Rp 1/2" RX+ с длинным патрубком и внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 16 мм Rp 1/2"x28 RX+ для гипсокартонных плит](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN 25 мм Rp 3/4" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка Rehau RAUTITAN DN16x1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Водорозетка настенная угловая длинная Rehau RAUTITAN 1/2"x20мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Гильза подвижная REHAU RAUTITAN 16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Гильза подвижная REHAU RAUTITAN 20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Гильза подвижная REHAU RAUTITAN 25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Гильза подвижная REHAU RAUTITAN 32 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Заглушка для полимерных труб REHAU RAUTITAN RX 16](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Заглушка для полимерных труб REHAU RAUTITAN RX 20](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Заглушка Rehau для полимерной трубы RX+ DN 16 мм](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Заглушка для полимерной трубы Rehau RAUTITAN 20мм RX+](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Монтажная гильза REHAU RAUTITAN PX 40](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Монтажная гильза REHAU RAUTITAN MX 50x6.9](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Монтажная гильза REHAU RAUTITAN MX 63x8.6](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN RX 40-25 бронзовая](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN RX 63-50 бронзовая](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTHERM S 17x2,0-10,1x1,1](#)
Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTHERM S 20×2,0-10,1×1,1](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 16-Rp 1/2" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 20-Rp 1/2" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 25-Rp 3/4" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 32-Rp 1" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 20-G 1/2" МХ](#)



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 16-R 1/2" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 16-R 3/4" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 20-R 1/2" МХ](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 20-R 3/4" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 25-R 1" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 25-R 1/2" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта переходная Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 25-R 3/4" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта равнопроходная Rehau RAUTITAN platinum 20 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта равнопроходная Rehau RAUTHERM S 25x2,3](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTHERM PX 50x6.9 - 40x5.5](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTHERM PX 40-32](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTHERM RX 50x6.9](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная переходная REHAU RAUTHERM RX 63x8.6](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTHERM S 10x1.1](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTHERM S 14x1.5](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTHERM S 17x2.0](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTHERM S 20x2.0](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTITAN 16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTITAN 20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Муфта соединительная равнопроходная REHAU RAUTITAN 40 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Надвижная гильза REHAU RAUTHERM S 10x1.1](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Надвижная гильза REHAU RAUTHERM S 17x2.0](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 16-G 3/4\" RX+ с накидной гайкой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 16-R 3/4\" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 20-G 1/2\" RX+ с накидной гайкой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 20-G 3/4\" RX+ с накидной гайкой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 20-R 1\" RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 20-Rp 1/2\" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 20x2,8-R 1/2\" L15, RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 20x2,8-R 3/4" L15, RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 25-Rp 1" RX+ с внутренней резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 25x3,5-R 1" L22, RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 32x4,4-R 1" L22, RX+ с наружной резьбой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN 40-G 1 1/2" RX+ с накидной гайкой](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN RX с накидной гайкой 16-G 1/2" бронзовый](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник на евроконус Rehau RAUTITAN 16-G 3/4" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник на евроконус Rehau RAUTITAN 20-G 3/4" MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTHERM S с наружной резьбой 20x1/2"](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 32xG1 1/2" бронза](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник Rehau RAUTITAN с накидной гайкой 32xG1 1/4" бронза](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 16-Rp 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-Rp 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-Rp 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 32x4.4-Rp 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 40-Rp 1 1/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN S 20-Rp 3/4 MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN 16-G 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN 25-G 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN 32-G 1 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN 32-G 1 1/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN 32-G 1 MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN RX 16-G 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN RX 20-G 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с накидной гайкой REHAU RAUTITAN RX 40-G 1 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTHERM S 10-R 1/2](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTHERM S 14-R 1/2](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTHERM S 17-R 1/2](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN 20-R 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN 20-R 3/4 MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN 25-R 1 MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN 32-R 3/4 MX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 16-R 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 16-R 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-R 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 20-R 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-R 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-R 1 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-R 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-R 3/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 40-R 1/4 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 50-R 1/2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 63-R 2 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение REHAU RAUTITAN flex/pink 20x2,8](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение REHAU RAUTITAN stabil 20x2,9xG3/4](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение для подключение трубы REHAU RAUTHERM S 17x2 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение для подключения трубы REHAU RAUTHERM 10.1x1.1 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимное соединение для подключения трубы REHAU RAUTHERM 14x1.5 мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимные соединения REHAU RAUTITAN stabil 16.2x2.6xG 3/4"](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Резьбозажимные соединения REHAU RAUTITAN stabil 20x2.9xG 3/4"](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 20-16-16 мм с уменьшенным боковым и торцевым проходами](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 20-16-20 мм RX+ с уменьшенным боковым проходом](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 25-20-25 мм RX+ с уменьшенным боковым проходом](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 32-25-25 мм с уменьшенным боковым и торцевым проходами](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau RAUTITAN platinum 32-25-32 мм RX+ с уменьшенным боковым проходом](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник RAUTHERM S 17-17-17 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходный REHAU RAUTITAN RX 50x6.9](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник Rehau с уменьшенным боковым проходом 40-32-40](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник настенный с внутренней резьбой на боковом проходе REHAU RAUTITAN RX 16 Rp 1/2](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник переходный Rehau RAUTITAN RX с ВР на боков. проходе 25-R1/2"-25 бронзовый](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник переходный Rehau RAUTHERM S 17×2,0-10,1×1,1-17×2,0](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходной Rehau 20-20-20 оцинкованная латунь](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходной Rehau RAUTITAN PLATINUM RX 25 бронзовый](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходной Rehau RAUTITAN PLATINUM RX 25 бронзовый](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходной REHAU RAUTITAN 16-16-16 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник равнопроходной REHAU RAUTITAN 20-20-20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с внутренней резьбой на боковом проходе Rehau RAUTITAN 3/4"x32мм](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с внутренней резьбой на боковом проходе REHAU RAUTITAN RX 40x5.5-Rp 1-40 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с повышенным сопротивлением на проходе REHAU RAUTITAN RX 32-16-25 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 20-16-20 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 25-16-25 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 40-20-40 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 40-25-40 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN 40-32-40 PX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN RX 50-32-50 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Тройник с уменьшенным боковым проходом REHAU RAUTITAN RX 63-25-63 RX](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Трубка Г-образная Rehaу для подключения радиаторов 16x2.2-15/250](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Г-образная RAUTITAN 16/1000 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Г-образная RAUTITAN 16/250 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Г-образная RAUTITAN 16/500 REHAU](#)

Используются для монтажа систем водоснабжения и отопления



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Г-образная RAUTITAN 20/250 REHAU](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Трубка из нержавеющей стали для подключения радиатора Г-образная RAUTITAN 20/500 REHAU](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник 90o Rehau RAUTITAN platinum RX+ DN 32 мм](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой

устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTHERM RX 90° 17 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTHERM RX 90° 25 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN 45°, 25 PX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN 45°, 32 PX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой

устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN 90°, 16 PX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN 90°, 32 PX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN 90°, 40 PX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 16 мм G 1/2" RX+ с наружной резьбой](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 16 мм Rp 1/2" RX+ с внутренней резьбой](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 20 мм G 3/4" RX+ с наружной резьбой](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 25 мм G 3/4" RX+ с наружной резьбой](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 25 мм Rp 1" RX+ с внутренней резьбой](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN DN 32 мм G 1" RX+ с наружной резьбой](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN PLATINUM RX 32-90° бронзовый](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN RX 45° 63x8.6](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN RX 90° 50 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник REHAU RAUTITAN RX 90° 63 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой

устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный для гипсокартонных плит REHAU RAUTITAN RX 16-Rp 1/2 x 28 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный проходной с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 16/16-Rp 1/2 длинный](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный проходной с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 20/20-Rp 1/2 длинный](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный длинный REHAU RAUTITAN RX 16-Rp 1/2 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный Rehau RAUTITAN с внутр. резьбой 20-Rp 1/2" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный Rehau RAUTITAN с внутр. резьбой 20-Rp 3/4" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный Rehau RAUTITAN с длинным патрубком, внутр. резьба 16-Rp 1/2" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный Rehau RAUTITAN с длинным патрубком, внутр. резьба 20-Rp 1/2" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет

короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN 16-Rp 1/2"](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN 20-Rp 1/2" RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник настенный с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN 25-Rp 3/4" RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник переходный Rehau RAUTITAN с внутренней резьбой 16-Rp 1/2" MX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой

устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник переходный Pexau RAUTITAN с внутренней резьбой 20-Rp 1/2" МХ](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник переходный Pexau RAUTITAN с накидной гайкой 16-G 1/2" МХ](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник переходный Pexau RAUTITAN с наружной резьбой 16-R 1/2" МХ](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник переходный Pexau RAUTITAN с наружной резьбой 20-R 1/2" МХ](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник переходный Rehau RAUTITAN с наружной резьбой 25-R 3/4" МХ](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник равнопроходной Rehau RAUTITAN 90° Ø25x3.5](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTHERM S 14×1,5-90°](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник Rehau RAUTITAN 45°/40 PX PPSU](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник-переходник с внутренней резьбой Rehau RAUTITAN 1"x25мм](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет

короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник-переходник с внутренней резьбой Rehau RAUTITAN 1/2"x20мм](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник-переходник с внутренней резьбой REHAU RAUTITAN RX 16-Rp 1/2 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник-переходник с наружной резьбой Rehau RAUTITAN 3/4"x20мм](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник-переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 16-Rp 1/2 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой

устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.



[Угольник-переходник с наружной резьбой REHAU RAUTITAN RX 25-Rp 3/4 RX](#)

Предназначен для соединения труб из сшитого полиэтилена STABIL, FLEX, PINK с различными приборами: смеситель, унитаз, стиральная, посудомоечная машина и др. Имеет короткий нарезной патрубок с наружной резьбой. Используется в системах водоснабжения и отопления. Коррозионностойкий, долговечный и гигиеничный. Обладает высокой устойчивостью к вымыванию цинка, агрессивным средам, химическому воздействию и механическим нагрузкам.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rua@nt-rt.ru || сайт: <https://rehaugidro.nt-rt.ru>